



Mechanical features

Fixing


Front lateral
mounting

UL technical data


Rated operational voltage AC (UL)

V 600

Dimensions



Wiring diagrams



The termination of the G218 auxiliary contact has more than one numbering due to the fact that the block can assume various mounting positions. See the numbering in boldface for a correct interpretation.

Certifications and compliance

Compliance

CSA C22.2 n° 60947-1

CSA C22.2 n° 60947-5-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL 60947-1

UL 60947-5-1

Certificates

CCC

CSA

cURus

EAC

ETIM classification

ETIM 8.0

EC000041 -
Auxiliary contact
block



Gtksnab

Оборудование для жизни

Мы ценим каждого клиента и предлагаем широкий ассортимент продукции. Оборудование соответствует всем директивам безопасности и имеет необходимые лицензии. Быстрая доставка по всей России и СНГ. Самовывоз со склада в Москве. Квалифицированные специалисты всегда готовы проконсультировать и помочь подобрать нужные запчасти. Доверьтесь нашему многолетнему опыту и надежности поставок! Интернет-магазин "Gtksnab".

Остались вопросы?

Нужно подобрать или заказать деталь?



Email
order@gtksnab.ru



Телефон
[+7 \(495\)131-57-49](tel:+7(495)131-57-49)



Whatsapp
[+7\(985\) 991-80-53](https://wa.me/79918053)



Telegram
[@gtksnab](https://t.me/gtksnab)



Сайт
gtksnab.ru