ПАСПОРТ

Привод термоэлектрический, Тип TWA, Модификация TWA-QR, нормально закрытый (NC)

Код материала: 082F1602R

Общество с ограниченной ответственностью «РИДАН ТРЕЙД» ОГРН 1235000051076

Дата редакции: 24.11.2025

1. Сведения об изделии
1.1. Наименование и тип
Привод термоэлектрический типа TWA модификации TWA-QR.

2. Назначение изделия

Приводы термоэлектрические типа TWA модификации TWA-QR (далее – TWA-QR) могут использоваться для управления клапанами, в том числе AQT-R, с креплением M30-1,5.

3. Технические характеристики

Питающее напряжение	24 В постоянного или пременного тока
Потребляемая мощность, Вт	2
Время перемещения штока от одного крайнего положения к другому при отключении питания, мин	~ 3
Температура окружающей среды, °С	от 0 до 60
Класс защиты	IP41
Совместимость	AQT-R3/APQT DN15-32
Длина кабеля, м	0,75

4. Комплектность
В комплект поставки входит:
- привод термоэлектрический TWA-QR;
- упаковочная коробка;
- кабель;
- паспорт*;
- руководство по эксплуатации *.

5. Утилизация
Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

6. Приемка и испытания
Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

7. Сертификация
Приводы термоэлектрические типа TWA модификации TWA-QR не подлежат обязательному подтверждению соответствия требованиям Технических регламентов Таможенного союза ТР 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" и ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

8. Гарантийные обязательства
Изготовитель/продавец гарантирует соответствие привода термоэлектрического типа TWA-QR техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации и хранения привода термоэлектрического типа TWA-QR – 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства.
Срок службы привода термоэлектрического типа TWA-QR при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ – 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах.

Gtksnab
Оборудование для жизни

Мы ценим каждого клиента и предлагаем широкий ассортимент продукции. Оборудование соответствует всем директивам безопасности и имеет необходимые лицензии. Быстрая доставка по всей России и СНГ. Самовывоз со склада в Москве. Квалифицированные специалисты всегда готовы проконсультировать и помочь подобрать нужные запчасти. Доверьтесь нашему многолетнему опыту и надежности поставок! Интернет-магазин "Gtksnab".

Остались вопросы?
Нужно подобрать или заказать деталь?

Email
order@gtksnab.ru

Телефон
+7 (495)131-57-49

Whatsapp
+7(985) 991-80-53

Telegram
@gtksnab

Сайт
gtksnab.ru